



Risikostelle Erdschutzrohr EINBAU VON ERDSCHUTZROHREN



Remshagen bietet professionelle, schnelle und saubere Lösungen bei dem Einbau von neuen Erdschutzrohren.

- Sichere Außerbetriebnahme der Aufzugsanlage
- De- und Remontage des Hydraulikzylinders
- Fachgerechter Einbau von ein-/doppelwandigen Erdschutzrohren aus PE-HD
- Lotrechtes Einsetzen eines neuen Rohres in ein vorhandenes Erdschutzrohr
- Individuelle Anpassung durch Verschweißen vor Ort
- Befestigung des Schutzrohres am Schachtboden incl. Abdichtung
- Auftriebssicherung incl. Statiknachweis
- Einbau von Alarm- und Leckagemeldern

Ihre Kundenberatung:

02205 - 92 61 - 0
www.remshagen.de



Eine fachgerechte Sanierung beugt Umweltschäden vor.

Durch Beschädigungen am vorhandenen Schutzrohr aus Stahl oder Beton kann Grundwasser eindringen oder Hydrauliköl austreten.

Die Antriebsmodule hydraulischer Aufzugsanlagen sind vom Gesetzgeber eindeutig als der VAWS zuzuordnende HBV-Anlagen (Herstellen, Behandeln, Verwenden) eingestuft. Somit sind hierzu auch die Bestimmungen des WHG (Wasserhaushaltsgesetzes) nachweisbar einzuhalten.

Wir helfen Ihnen dabei, den gesetzlichen geforderten Betreiberpflichten nachzukommen. Bauen Sie deshalb auf den Sanierungsservice für hydraulische Aufzugsanlagen von Remshagen.

Wir sind:

- Mitglied beim TÜV Rheinland®
- Mitglied im VFA
- Fachbetrieb nach § 19 I WHG
- Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG
- Sicherheits Zertifikat Contractoren (SCC**)



H. Remshagen GmbH
- Abteilung Sanierungsdienste -
Bergische Landstraße 106 - 112
51503 Rösraath

Telefon: 02205 / 9261 - 0
Telefax: 02205 / 9261 - 50
E-Mail: info@remshagen.de

www.remshagen.de



Ziehen des Hydraulikzylinders



Schweißnaht an der Übergangsstelle



Einbau des neuen Erdschutzrohres

